DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) n.MS0_040

(art. 4 Reg. 305/11 modificato da Reg. Del. (UE) 574/14)

n. MS0040

1. **Codice identificazione unica del prodotto tipo** — **MISTO STABILIZZATO_0/40 NATURALE**

2. **Uso previsto del prodotto da costruzione conforme a:** — **UNI EN 13242:2008 Aggregatl per materiali non leganti e leganti con leganti idraulici per impiego in opere di ingenieria civile e nella costruzione delle strade.**

3. **Nome e indirizzo del fabbricante:** — **Boccenti Giovanni e Figli S.r.l.**

   Cantiere Noce - Loc. Noce - Strada per Agazzano 12 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC)

4. **Sistema valutazione e verifica AVCP:** — **2+**

5. **Organismo notificato** — **Tecnopiemonte SpA (1372)**

   L'Organismo notificato ha effettuato ispezione iniziale dell stabilimento del CPF e sorveglianza, valutazione e verifiche continue del CPF ed ha rilasciato il certificato di Conformità della Produzione in Fabbrica n. 2677

6. **Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali	NORME ARMONIZZATE	
	UNI-EN 13242:2008	
	prestazione	specifica tecnica
Dimensione dei granuli UNI-EN 933-1	**0/31,5**	4,2
Categoria	**G_F80**	4,3,1
Indice di forma	**SI_{NR}**	4,4
Indice di appiattimento UNI-EN 933-3	**FI_{NR}**	4,4
Modulo di finezza	**5,12**	
Contenuto di fini UNI-EN 933-1	**f_3**	4,6
Equivalente in sabbia UNI-EN 933-8	**SE_{40}**	
Blu di metilene	**NR**	
Percentuale particelle frantumate UNI-EN 933-5	**C_{NR}**	4,5
Resistenza alla frammentazione UNI-EN 1097-2	**LA_{25}**	5,2
Resistenza all'usura/attrito uni-en 1097-1	**MDE_{20}**	5,3
Massa volumica dei granuli (Mg/mc) UNI-EN 1097-6	**2,66**	5,4
Assorbimento acqua (percentuale)	1,15%	5,5
Resistenza gelo-disgelo UNI-EN 1367-1	**F_{NR}**	
Contenuto Cloruri idrosolubili UNI-EN 1744-1	N.P.D.	
Zolfo totale UNI-EN 1744-1	N.P.D.	
Solfati solubili in acido UNI-EN 1744-1 punto. 12	**$AS_{0,2}$**	6,2
Passante setaccio 63 mm UNI-EN 933/1	**100%**	
Passante setaccio 4 mm UNI-EN 933/1	**27%**	
Rapporto passante setaccio 0,5 mm e 0,063 mm UNI-EN 933/1	**>3/2**	
Passante setaccio 0,063 mm UNI-EN 933/1	**<15%**	

7. La prestazione del prodotto sopraidentificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, modificato dal Regolamento Delegato (UE) 574/2014 sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

San Nicolò di Rottofreno (PC), 26/04/2022

Giovanni Boccenti Responsabile CPF